

CA-M910



产品特征	
內芯包裹的絕緣材料的化學成分	PVC
內芯截面積	0.081mm ² (28AWG)
內芯的具體電壓	300V
內芯的數量	9
內芯的材料	銅
电气数据	
电气设计	AC/DC
工作电压 [V]	300V max
电流负载 [A]	N/A
防护等级	N/A
环境条件	
环境温度 [°C]	80°C max.
环境温度变化 [°C]	80°C max.
外壳防护等级	N/A
机械技术数据	
设计	MINI DIN 9P (公)+UL2464#28AEx9C 尾端 TIN
材料体	N/A
螺絲材質	N/A
牵引链相配	N/A
重量 [kg]	0.04216KGS

电气连接

接口	MINI DIN 9P (公)
外壳颜色	黑色

接线

RoHS

1000±15

20±3

7拾±2

2T±0.5

WHITE GREY RED
GREEN BLACK
YELLOW BLUE
PURPLE BROWN DRAIN

包装: 单PCS用魔术带捆绑

NO.	NAME	DESCRIPTION	Q'TY	SUPPLIER
1	CABLE	UL2464 #28x9P+AE OD:5mm BLACK L=995mm	1	
2	CONNECTOR	MINI DIN 9P MALE	1	
3	TIE	R4200-PVC-140-A BLACK L=140mm	1	
4	LABEL	R40LABEL-CA-M910 PRINT "CA-M910"	1	⚠
5	LABEL	R40LABEL-ROHS	1	⚠

单PCS用魔术带捆绑, 1PCS/袋

PACKING: 1PCS IN A POLY BAG

注释

包装单位 [件]	1
----------	---