

产品变更通知

通知日期: 2025 / 二月 7 日

生效日期: 2025 / 四月 1 日

影响型号: 漏液侦测模块使用配件(iSN-101, iSN-104, iSN-104-E)

型号	旧版 线材 接触件直径= 2.0mm	新版 线材 接触件直径= 1.5mm
CA-LLD-DC100-L010 CA-LLD-DC100-L030 CA-LLD-DC100-L100 CA-LLD-DC100-L300 CA-LLD-DC100-L500 CA-LLD-DC100X-L010 CA-LLD-DC100X-L030 CA-LLD-DC100X-L100 CA-LLD-DC100X-L300 CA-LLD-DC100X-L500 CA-LLD-DC100X-TR CA-LLD-EC-L030 iSN-101/S iSN-101/S/DIN iSN-101/S2 iSN-101/S2/DIN		

变更类型:

接头针的直径 2.0mm 改为 1.5mm

说明:

旧版(2.0mm)不可与新版(1.5mm)混合使用。



▲ 旧版(2.0 mm), 标记 **RoHs**



▲新版(1.5 mm), 标记 **ROHS 2.0**

旧版线材(公头, 直径 = 2.0mm)



新版线材 (公头, 直径= 1.5mm)



旧版线材(公头, 直径 = 2.0mm)



新版线材 (公头, 直径= 1.5mm)



漏液侦测线连接架构



CA-LLD-EC-L030: 讯号线 (3M, 母接头)

旧版线材(母接头, 直径 = 2.0mm)	新版线材 (母接头, 直径= 1.5mm)
	

CA-LLD-DC100X-TR: 终端电阻 (公接头)

旧版线材(公接头, 直径 = 2.0mm)	新版线材 (公接头, 直径= 1.5mm)
	

CA-LLD-DC100-L010 : 漏液侦测线, 无定位功能, 不可串接 (1M, 公接头)

CA-LLD-DC100-L030: 漏液侦测线, 无定位功能, 不可串接 (3M, 公接头)

CA-LLD-DC100-L100: 漏液侦测线, 无定位功能, 不可串接 (10M, 公接头)

CA-LLD-DC100-L300: 漏液侦测线, 无定位功能, 不可串接 (30M, 公接头)

CA-LLD-DC100-L500: 漏液侦测线, 无定位功能, 不可串接 (50M, 公接头)

旧版线材(公接头, 直径 = 2.0mm)	新版线材 (公接头, 直径= 1.5mm)
	

CA-LLD-DC100X-L010: 漏液侦测线, 具有断线侦测功能, 可串接 (1M, 公接头 / 母接头)

CA-LLD-DC100X-L030: 漏液侦测线, 具有断线侦测功能, 可串接 (3M, 公接头 / 母接头)

CA-LLD-DC100X-L100: 漏液侦测线, 具有断线侦测功能, 可串接 (10M, 公接头 / 母接头)

CA-LLD-DC100X-L300: 漏液侦测线, 具有断线侦测功能, 可串接 (30M, 公接头 / 母接头)

CA-LLD-DC100X-L500: 漏液侦测线, 具有断线侦测功能, 可串接 (50M, 公接头 / 母接头)

旧版线材(公接头 / 母接头, 直径 = 2.0mm)



新版线材(公接头 / 母接头, 直径 = 1.5mm)

