

產品變更通知

通知日期: 2025 / 二月 7 日

生效日期: 2025 / 四月 1 日

影響型號: 漏液偵測模組使用配件(iSN-101, iSN-104, iSN-104-E)

型號	舊版 線材 接觸件直徑= 2.0mm	新版 線材 接觸件直徑= 1.5mm
CA-LLD-DC100-L010 CA-LLD-DC100-L030 CA-LLD-DC100-L100 CA-LLD-DC100-L300 CA-LLD-DC100-L500 CA-LLD-DC100X-L010 CA-LLD-DC100X-L030 CA-LLD-DC100X-L100 CA-LLD-DC100X-L300 CA-LLD-DC100X-L500 CA-LLD-DC100X-TR CA-LLD-EC-L030 iSN-101/S iSN-101/S/DIN iSN-101/S2 iSN-101/S2/DIN		

變更類型:

接頭針的直徑 2.0mm 改為 1.5mm

說明:

舊版(2.0mm)不可與新版(1.5mm)混合使用。



▲ 舊版(2.0 mm), 標記 RoHs



▲新版(1.5 mm), 標記 ROHS 2.0

舊版線材(公頭, 直徑 = 2.0mm)



新版線材 (公頭, 直徑= 1.5mm)



舊版線材(公頭, 直徑 = 2.0mm)



新版線材 (公頭, 直徑= 1.5mm)



漏液偵測線連接架構



CA-LLD-EC-L030 : 訊號線 (3M, 母接頭)

舊版線材(母接頭, 直徑 = 2.0mm)	新版線材 (母接頭, 直徑= 1.5mm)
	

CA-LLD-DC100X-TR : 終端電阻 (公接頭)

舊版線材(公接頭, 直徑 = 2.0mm)	新版線材 (公接頭, 直徑= 1.5mm)
	

CA-LLD-DC100-L010：漏液偵測線，無定位功能，不可串接 (1M, 公接頭)

CA-LLD-DC100-L030：漏液偵測線，無定位功能，不可串接 (3M, 公接頭)

CA-LLD-DC100-L100：漏液偵測線，無定位功能，不可串接 (10M, 公接頭)

CA-LLD-DC100-L300：漏液偵測線，無定位功能，不可串接 (30M, 公接頭)

CA-LLD-DC100-L500：漏液偵測線，無定位功能，不可串接 (50M, 公接頭)

舊版線材(公接頭, 直徑 = 2.0mm)	新版線材 (公接頭, 直徑 = 1.5mm)
	

CA-LLD-DC100X-L010：漏液偵測線，具有斷線偵測功能，可串接 (1M, 公接頭 / 母接頭)

CA-LLD-DC100X-L030：漏液偵測線，具有斷線偵測功能，可串接 (3M, 公接頭 / 母接頭)

CA-LLD-DC100X-L100：漏液偵測線，具有斷線偵測功能，可串接 (10M, 公接頭 / 母接頭)

CA-LLD-DC100X-L300：漏液偵測線，具有斷線偵測功能，可串接 (30M, 公接頭 / 母接頭)

CA-LLD-DC100X-L500：漏液偵測線，具有斷線偵測功能，可串接 (50M, 公接頭 / 母接頭)

舊版線材(公接頭 / 母接頭, 直徑 = 2.0mm)



新版線材(公接頭 / 母接頭, 直徑 = 1.5mm)

