

Tiny Wi-Fi

智能遠端I/O模組



- 支援Modbus TCP協定
- 支援無線網路基地台(AP)及個人工作站(STA)
- 支援PC多用途、安卓應用程式、HTML網頁瀏覽器



智能開關



智能通訊



智能連網



智能感溫



智能燈控

tWF-DA1PD2R1

多功能 I/O 模組 (亞洲限定)

產品	AI類比輸入		AO類比輸出		DO數位輸出		DI數位輸入		繼電器輸出		
	通道數		電壓&電流 輸入	通道數	電壓&電流 輸入	通道數	類型	通道數	類型	通道數	類型
	電壓	電流									
tWF-DA1PD2R1	-	-	-	1	0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA	-	-	2	Dry	1	Power Relay



► 應用情境

Vol.BA_F.1.20.06_TC

Tiny Wi-Fi 遠端智能I/O模組,可以輕鬆地協助各式監控系統透過Wi-Fi無線傳輸且蒐集相關資料,同時支援Modbus TCP協定及網路加密處理,能讓SCADA軟體與HMI介面的Modbus應用程式整合得更加完善。



Tiny Wi-Fi 無線系列, 輕鬆實現遠端無線監控。

相關產品



升級舊設備的最佳選擇！

相關產品



► 訂購資訊

數位 I/O 模組(亞洲限定)

產品	DI數位輸入			DO數位輸出		
	通道數	類型	Sink/Source	通道數	類型	最大負載電流@25°C
tWF-PD4R3	4	Dry	Sink	3	Power Relay	DC30V/5A, AC250V/5A
tWF-PD8	8	Dry	Sink	-	-	-
tWF-R6	-	-	-	6	Power Relay	DC30V/5A, AC250V/5A
tWF-PD4SR2A	4	Dry	Sink	2	AC SSR	AC240V/1.5A
tWF-PD4SR2D	4	Dry	Sink	2	DC SSR	DC3~30V/1A

類比 I/O 模組(亞洲限定)

產品	AI類比輸入		
	通道數	電壓&電流輸入	感測類型
tWF-AD5	5	±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V	-
tWF-TH8	8	-	Thermistor