

CA-090910-A



■ 产品特征	
内芯包裹绝缘材料的化学成份	PVC
内芯的截面积	mm ²
内芯的具体电压	24VDC
内芯的数量	9
内芯的材料	铜
电气数据	
电气设计	AC/DC
工作电压 [V]	250 AC / 300 DC
电流负载 [A]	1
防护等级	II
■ 环境条件	
环境温度 [°C]	-25...90, cULus: 温度最大值 75 °C
环境温度变化 [°C]	-25...90, cULus: 温度最大值 75 °C
外壳防护等级	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
■ 机械技术数据	
设计	直型
材料体	外壳: PBT Viton
DB9P 的材料	黄铜; 镀镍的
牵引链相配	用于灵活应用的弯曲直径: 小的 10 x 电缆直径 传播速度: 用于水平传播长度 5m 的最大值 3.3 m/s 和最大值加速度 5

	m/s² 弯曲周期: > 5 百万 扭转应力: ± 180 °/m																						
重量 [kg]	0.081																						
■ 电气连接																							
接口	无卤素																						
外壳颜色	黑色																						
接线 <table><tr><th colspan="2">PIN ASSIGNMENT</th></tr><tr><th>P1</th><th>对应数字</th></tr><tr><td>1</td><td>BLACK1</td></tr><tr><td>2</td><td>BROWN2</td></tr><tr><td>3</td><td>RED3</td></tr><tr><td>4</td><td>ORANGE4</td></tr><tr><td>5</td><td>YELLOW5</td></tr><tr><td>6</td><td>GREEN6</td></tr><tr><td>7</td><td>BLUE7</td></tr><tr><td>8</td><td>PURPLE8</td></tr><tr><td>9</td><td>GRAY9</td></tr></table>		PIN ASSIGNMENT		P1	对应数字	1	BLACK1	2	BROWN2	3	RED3	4	ORANGE4	5	YELLOW5	6	GREEN6	7	BLUE7	8	PURPLE8	9	GRAY9
PIN ASSIGNMENT																							
P1	对应数字																						
1	BLACK1																						
2	BROWN2																						
3	RED3																						
4	ORANGE4																						
5	YELLOW5																						
6	GREEN6																						
7	BLUE7																						
8	PURPLE8																						
9	GRAY9																						
■ 注释																							
包装单位 [件]	1																						