

|                   |   |   |   |   |                                  |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------------------|
| 分類/Classification | <input checked="" type="checkbox"/> tDS | <input checked="" type="checkbox"/> tGW | <input checked="" type="checkbox"/> PETL/tET/tPET | <input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS      | <input type="checkbox"/> tM-752N |
|                   | <input type="checkbox"/> I/O Card       | <input type="checkbox"/> VXC Card       | <input type="checkbox"/> VxComm                   | <input type="checkbox"/> Other (TouchPAD) |                                  |
| 作者/Author         | Jim                                     | 日期/Date                                 | 2024-04-10  | 編號/NO.                                    | FAQ056                           |

## 問：如何關閉模組的 HTTP Port 80?

答：Port 80 是用於 HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol ) 連線的預設通訊埠。它是全球受歡迎且廣泛使用的 Port。由於企業每天都會遭受各種網路攻擊，有些企業會阻擋或限制容易受到攻擊的 Port 80，為因應此情況，雖然模組無法關閉 Port 80，但是提供了修改 HTTP Port 的功能，讓使用者可依需求自行調整。

註：tDS-700 / tGW-700 / DS-2200 / GW-2200 / ET-2200 / tET / tPET 系列皆支援修改 HTTP Port 的功能

### 以 tDS-700 為範例，請參考以下操作重新設定模組 HTTP Port。

1. 登入 tDS-700 網頁伺服器，單擊“Network”標籤來進入 Network 設定頁面。
2. 在 HTTP port 設定欄位中輸入所需的 port (如: port=55)，然後單擊“Update Setting”按鈕來完成設定。**注意：當設定完成後，需將模組斷電重新啟動，新設定值才生效。**



### Tiny Device Server

[Home](#) | [Port1](#) | [Port2](#) | [Port3](#) | **Network** | [Filter](#) | [Monitor](#) | [Password](#) | [Logout](#)

#### General Settings

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| HTTP port              | 55            | (Default= 80)  |
| HTTP port              | 55            | (Default= 80)  |
| System Idle            | 300           | (30 ~ 65535 seconds, 300=default, 0=disable) Action=Reboot |
| Web Auto-logout        | 10            | (1 ~ 255 minutes, 10=default, 0=disable)                   |
| CGI Configuration      | Enable        | (Enable/Disable the assign.cgi, Enable=default.)           |
| UDP Configuration      | Enable        | (Enable/Disable the UDP Configuration, Enable=default.)    |
| <b>UDP Alarm</b>       |               |  |
| Alarm IP Address(UDP)  | 0 . 0 . 0 . 0 |  |
| Alarm Port(UDP)        | 54300         |  |
| <b>Misc.</b>           |               |  |
| Alias Name             | Tiny          | (Max. 19 chars)  |
| UART Watchdog          | Tx: 0 Rx: 0   | (30 ~ 65535 seconds, 0=default/disable) Action=Reboot      |
| Debug Message(UDP)     | 0             | (1 ~ 255 seconds, 0=default/disable) - Reserved            |
| <b>Update Settings</b> |               |  |

備註: 當模組已經套用新的 HTTP port 設定，就只能在瀏覽器的網址列中輸入 tDS-700 的“IP 位址:HTTP Port” (如:10.0.8.19:55)，才能正常訪問模組的網頁伺服器。

