



## X561

64 MB Flash · 帶 3 埠 RS-232 (5-Pin)

### 特色

- 64 MB Flash · 帶 3 埠非隔離 5 線式 RS-232



### 介紹

X-board 系列適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XC、I-7188XG、I-7188EG、I-7188EX 和 uPAC-7186EX 系列 (uPAC-7186EX、uPAC-7186PEX、uPAC-7186EG、uPAC-7186EX-FD、uPAC-7186EX-SM)。

一個  $\mu$ PAC 上只能插一個 X-board。

X561 是一款 64 MB Flash，帶有 3 埠非隔離 5 線式 RS-232 X-board，適用於 I-7188XA、I-7188XB、I-7188XG、I-7188EX、I-7188EG 和 uPAC-7186EX 系列。(不含外殼)

### 規格

記憶體	
類型	Flash
容量	64 Mbytes
COM Ports	
Ports	3 x 3-wire RS-232 (Tx, Rx, GND)
Baud Rate	115200 bps Max. 1200 ~ 115200 bps 10 k, 20 k, 50 k, 125 k, 250 kbps, 500 k, 800 k, 1M 125 k, 250 k, 500 k
FIFO 容量	16 bytes
機構	
尺寸 (mm)	68 mm x 64 mm
環境	
工作溫度	-25 ~ +75 °C
儲存溫度	-40 ~ +80 °C
濕度	5 ~ 90 %, Non-condensing

### 訂購資訊

<b>X561 CR</b>	64 MB Flash · 帶 3 埠 RS-232 (5-Pin) (RoHS)
----------------	---